

ISTRES 15W CCT

Teinte réglable : 3000K/4000K/6000K

FICHE TECHNIQUE




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ISTRES 15W CCT
CODE PRODUIT	700101
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 05
DIAMETRE EXTERIEUR	175 MM
DIAMETRE ENCADREMENT	155 MM
HAUTEUR	26 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 45 °C
POIDS PRODUITS	0,2 KG
MATERIAU CORPS	FONTE ALUMINIUM
MATERIAU DIFFUSEUR	PMMA (ANTI-JAUNISSEMENT)

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	15W
FLUX LUMINEUX SORTANT	1200 LM en 3000K 1350 LM en 4000K 1300 LM en 6000K
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K - 3000K - 6000K (REGLABLE PAR SWITCH)
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
DIFFUSEUR	OPALESCENT POLYCARBONATE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4





► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE	NON
DRIVER ON-OFF INCLUS	OUI DE MARQUE PHILIPS
DIMMABLE + DALI PUSH (PLUS-VALUE EN OPTION)	DRI ONE4ALL ISTRS : 700104
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220 - 240 V
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE
CONSUMMATION ELECTRIQUE	15W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	350mA
TENSION SORTIE DRIVER	25-40Volts
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI
PROTECTION SURCHAUFFE	OUI

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PCS
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

