

# ISTRES 20W CCT

Teinte réglable : 3000K/4000K/6000K



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ISTRES 20W CCT
CODE PRODUIT	<b>700102</b>
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 05
DIAMETRE EXTERIEUR	240 MM
DIAMETRE ENCADREMENT	225 MM
HAUTEUR	26 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 45 °C
POIDS PRODUITS	0,52 KG
MATERIAU CORPS	FONTE ALUMINIUM
MATERIAU DIFFUSEUR	PMMA (ANTI-JAUNISSEMENT)

## CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	20W
FLUX LUMINEUX SORTANT	1800 LM en 3000K 2040 LM en 4000K 1880 LM en 6000K
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K - 3000K - 6000K (REGLABLE PAR SWITCH)
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
DIFFUSEUR	OPALESCENT POLYCARBONATE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 3





## ► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE	NON
DRIVER ON-OFF INCLUS	OUI DE MARQUE <b>PHILIPS</b>
DIMMABLE + DALI PUSH (PLUS-VALUE EN OPTION)	DRI ONE4ALL ISTRES : <b>700104</b>
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220 - 240 V
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE
CONSUMMATION ELECTRIQUE	20W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	500mA
TENSION SORTIE DRIVER	25-40Volts
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI
PROTECTION SURCHAUFFE	OUI

## ► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	20 PCS
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



### NOUVEAU

LIVRÉE AVEC DRIVERS  
DE MARQUE PHILIPS.  
LA TEMPÉRATURE DE COULEUR 6000K A  
ÉTÉ AJOUTÉE.



### DRIVER ONE4ALL ISTRES

