



BLOC DE SECOURS - SMART LED

FICHE TECHNIQUE

Notre gamme SMARTLED de BAES est la résultante d'un développement produit basé sur l'esthétique et la fonctionnalité. Sa très faible consommation (0.40W) combinée à sa ligne stylée garantissent son succès dans toutes les installations dont les exigences esthétiques et énergétiques sont élevées.

Son enveloppe est fabriquée en polycarbonate doté d'un diffuseur transparent de grande qualité. La SMARTLED est dotée d'un système de connexion rapide grâce à une platine débrochable, ce qui permet de diminuer les temps et coûts d'installation.


Ses multiples accessoires convertissent la SMARTLED en un luminaire versatile qui peut s'intégrer à tous les environnements. Elle peut être installée en plafonnier, en applique, encastrée, dans des locaux nobles grâce à son accessoire drapeau mais aussi dans des milieux hostiles où les degrés d'étanchéité ou de résistance aux chocs seront plus exigeants grâce à son enveloppe étanche IP65 IK07 et à sa grille minimaliste IK10. Elle a été développée dans différentes configurations avec des flux compris entre 12 et 315 lumens et une autonomie de 1 à 5 heures en fonction des applications.

Les + produits :



- Dimensions: L 210 x l 112 x P 38 mm
- Poids: 334 g
- Pack batterie: Type Ni-Cd 3,6 V 0,3Ah débrochable
- IP 42 IK 04 Class II
- 230 V 50-60 Hz 2,1mA
- Consommation réduite: 0,33W / 0,48VA
- Technologie 100% LED
- Performance SATI autotest
- Bloc débrochable (déclippage rapide)
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre toute connexion accidentelle au secteur
- Installation: applique / plafond / faux plafond
- Matériaux: Enveloppe plastique: polycarbonate (PC) + ABS V0



NE 60598-2-22 -NF71820



Signalisation jaune témoin de défaut (SATI) 16 x Led blanches (fonction B.A.E.H)
Signalisation verte témoin de charge



SATI Autodiagnostic périodique et autonome de défaut : si anomalie, alarme lumineuse via LED de signalisation.

REFERENCE	CODE	DESIGNATION	MODE DE FONCTIONNEMENT	FLUX	AUTONOMIE	CONSUMMATION
SMART SH10	704040	BLOC SECOURS HABITATION	NON PERMANENT	13 lm	5 H	LED 0,4 Watts
SMART SS60	704041	BLOC DE SECOURS EVACUATION	NON PERMANENT	60 lm	1 H	LED 0,4 Watts
SMART SS300	704042	BLOC SECOURS AMBIANCE/ ANTI PANIQUE	NON PERMANENT	315 lm	1 H	LED 0,4 Watts
SMART SSH60	704043	BLOC DE SECOURS BI-FONCTION	PERMANENT / NON PERMANENT	12 lm / 60 lm	1 H / 5 H	LED 0,4 Watts

Notre SMART SS60 est livré avec un pictogramme 4 positions (flèche + personnage). Les autres pictogrammes sont à commander séparément.

ITRAS SOLUTIONS LED

SMARTLED - ACCESSOIRES

FICHE TECHNIQUE  RoHS

ACCESSOIRES :



SMART SSME




SMART SSDBE
(fourni sans pictogrammes)



SMART SSDB
(fourni sans pictogrammes)



SMART SSMS



SMART UAVC

REFERENCE	CODE	DESIGNATION
SMART SSME	704044	CADRE D'ENCASTREMENT BLOC DE SECOURS
SMART SSDBE	704045	ACCESSOIRE DRAPEAU POUR CADRE D'ENCASTREMENT
SMART SSDBE	704046	ACCESSOIRE DRAPEAU POUR MONTAGE SAILLIE
SMART SSMS	704047	BOITIER ETANCHE IP65 IK10
SMART UAVC	704048	GRILLE DE PROTECTION ANTIVANDALE IK10

PICTOGRAMMES :

90x150 mm



SMART PSS



SMART PSSE



SMART PSL



SMART PSR



SMART PSSD



SMART LP160



SMART S-TF / S-TF50

REFERENCE	CODE	DESIGNATION
SMART PSS	704053	PICTOGRAMME "SORTIE"
SMART PSSE	704054	PICTOGRAMME "SORTIE DE SECOURS"
SMART PSL	704055	PICTOGRAMME "FLECHE GAUCHE"
SMART PSR	704056	PICTOGRAMME "FLECHE DROITE"
SMART PSSD	704057	PICTOGRAMME "FLECHE BAS"
SMART LP160	704051	BLOC PORTATIF 160 LUMENS
SMART STF50	704049	TELECOMMANDE 50 BLOCS
SMART STF	704050	TELECOMMANDE 300 BLOCS